UNICARRIERS

Stapler-Portfolio

Weltweites Netzwerk

24/7
Support

Niederhub-wagen

MDW
Kompakter Niederhubwagen

Tragfähigkeit 1.600/1.800/2.000 kg

PLL
Kompakter Niederhubwagen

Tragfähigkeit 1.800/2.000 kg

PLE
Kompakter Niederhubwagen mit Hubfunktion

Tragfähigkeit 1.800 kg
Hubhöhe 0,73 Meter

MDE
Kompakter Niederhubwagen mit Hubfunktion

Tragfähigkeit 2.000 kg
Hubhöhe 0,735 Meter

PLP
Niederhubwagen mit Fahrerstandplattform

Tragfähigkeit 2.000/2.500 kg

PMR
Niederhubwagen mit Fahrerstandplattform

Tragfähigkeit 2.000 kg

ERGO ALL/XLL
Niederhubwagen mit Fahrerstand/Fahrersitz

Tragfähigkeit 2.000/3.000 kg

Elektro-Hochhub-wagen

PSL
Kompakter Deichselstapler

Tragfähigkeit 1.250 kg
Hubhöhe bis zu 2,1 Meter

PS
Kompakter Deichselstapler

Tragfähigkeit 1.250 kg
Hubhöhe bis zu 4,2 Meter

PSH

Tragfähigkeit 1.600/2.000 kg
Hubhöhe bis zu 5,4 Meter

PSP
Deichselstapler

Tragfähigkeit 1.250/1.600 kg
Hubhöhe bis zu 5,4 Meter

PSD
Kompakter Deichselstapler für Doppelpalettenbetrieb

Tragfähigkeit 1.250/1.600 kg auf den Radarmen
Hubhöhe bis zu 2,1 Meter

PDP 200
Doppelstockstapler mit Fahrerstandplattform

Tragfähigkeit 2.000 kg
Hubhöhe 2,1 Meter

ERGO A
Fahrerstandstapler

Tragfähigkeit 1.600/2.000 kg
Hubhöhe bis zu 6,75 Meter

ERGO X
Fahrersitzstapler

Tragfähigkeit 1.600/2.000 kg
Hubhöhe bis zu 6,75 Meter

ERGO XML
Doppelstockstapler mit Fahrersitz

Tragfähigkeit 1.600 kg
Hubhöhe 1,5 Meter

ERGO ATF/XTF
Fahrerstand- und Fahrerquersitzstapler mit Teleskopgabeln

Tragfähigkeit 1.000 kg
Hubhöhe bis zu 6,75 Meter

Kommissionierer

PP
Niederhubkommissionierer

PPL

Tragfähigkeit 2.000/2.500 kg

PPD

Tragfähigkeit 2.000/2.500 kg

PPF

Tragfähigkeit 1.200 kg
Hubhöhe 0,95 Meter

PPC

Tragfähigkeit 1.200 kg
Hubhöhe 0,95 Meter

PPS

Tragfähigkeit 2.000 kg
Hubhöhe 0,9 Meter

IFOY tested

EP
Mittel- und Hochhubkommissionierer

EPL 100 Mittelhubkommissionierer

Tragfähigkeit 1.000 kg
Hubhöhe bis zu 1,8 Meter

EPM Hochhubkommissionierer

Tragfähigkeit 1.000 kg
Hubhöhe bis zu 8,25 Meter

EPH Hochhubkommissionierer

Tragfähigkeit 1.250 kg
Hubhöhe bis zu 10,5 Meter

Schubmast-stapler

TERGO® ULS
Kompakter Schubmaststapler

Tragfähigkeit 1.200/1.400 kg
Hubhöhe bis zu 7,25 Meter

TERGO® UND
Kompakter Schubmaststapler

Tragfähigkeit 1.400 kg
Hubhöhe bis zu 8,95 Meter

TERGO® UMS/UHD/UHX
Schubmaststapler

Tragfähigkeit 1.600/2.000/2.500 kg
Hubhöhe bis zu 12,1 Meter

TERGO® UMS-TF/UHD-TF/UHX-TF
Schubmaststapler mit Teleskopgabeln

Tragfähigkeit 2.000/2.500 kg
Hubhöhe bis zu 12,1 Meter

TERGO® UFW
4-Wege-Schubmaststapler

Tragfähigkeit 2.000/2.500 kg
Hubhöhe bis zu 9,7 Meter

Schmalgang-Stapler mit Schwenk-schubgabel

IFOY winner 2015

TERGO® URS*
Schwenkschubstapler

Tragfähigkeit 1.250/1.500 kg
Hubhöhe bis zu 10,35 Meter

Man-up Schmalgangstapler verfügbar

Tragfähigkeit 1.100-2.000 kg
Hubhöhe bis zu 17,4 Meter

***IFOY AWARD** warehouse truck of the year 2015

Elektro-Gegen-gewichts-stapler

Die Elektro-Gegengewichtsstapler TX3/TX4/QX2/MX sind geräuscharm, leicht manövrierbar und effizient. Die vollständig anpassbare Fahrerkabine sorgt für eine Arbeitsumgebung mit erstklassiger Ergonomie. Der Boardcomputer verfügt über PIN-Code-Zugriff und Servicediagnostik. Leistungsstarke und sparsame Drehstrom-Fahrmotoren gewährleisten effizienten Betrieb. Alle Gegengewichtsstapler verfügen über eine große Auswahl an unterschiedlichen Mastsystemen und ein effizientes Batteriewechselsystem.

TX3
Dreirad-Gegengewichtsstapler

Tragfähigkeit 1.250/1.500/1.600/1.800/2.000 kg
Hubhöhe bis zu 7 Meter

TX4
Vierrad-Gegengewichtsstapler

Tragfähigkeit 1.600/1.800/2.000 kg
Hubhöhe bis zu 7 Meter

QX2
Vierrad-Gegengewichtsstapler

Tragfähigkeit 2.000/2.500/3.000 kg
Hubhöhe bis zu 7 Meter

MX
Vierrad-Gegengewichtsstapler

Tragfähigkeit 2.500/3.000/3.500 kg
Hubhöhe bis zu 7 Meter

Diesel-/Treib-gas-Gegenge-wichtsstapler

Die Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor (Diesel/Treibgas) bieten ein Fahrverhalten auf Pkw-Niveau und zeichnen sich durch fortschrittliche Sicherheitstechnik und effizienzsteigernde Technologien aus.

DX
Vierrad-Gegengewichtsstapler

Tragfähigkeit
1.500/1.750/2.000/2.500/3.000/3.200 kg, Diesel/LPG
Hubhöhe bis zu 7 Meter

GX
Vierrad-Gegengewichtsstapler

Tragfähigkeit
3.500/4.000/4.500/5.000 kg, Diesel/LPG
Hubhöhe bis zu 7 Meter

Der Stapler ist wichtig.
Aber noch wichtiger ist sein richtiger Einsatz.

UNICARRIERS

UC Finanzierung

- Sale-and-lease-back
- Flottenvermietung
- Kurzfristige Vermietung
- Tageweise Vermietung
- Mietkauf
- Leasing

UC Arbeitssicherheit

- Fahrtraining
- Risikobeurteilung
- Regalinspektion

UC Equipment

- Lagertechnikgeräte
- Gegengewichtsstapler
- Spezialfahrzeuge
- Batteriewechsel

UC Service

- Vorbeugende Wartung
- Full-Service
- Originalersatzteile

UC Tools

- Logistic Analyser

UC Flotteninformation

- Vehicle & Operation Management
- One Fleet

UNICARRIERS 360°

Der Preis steht im Vordergrund.

Aber welcher Preis?

Reduzieren Sie mit UniCarriers Ihre Gesamtbetriebskosten

Wir stimmen Ihnen zu. Es dreht sich nur um den Preis. Oder, genauer gesagt, um Ihre Gesamtbetriebskosten (TCO). Darum konzentrieren wir uns ganz darauf, Kosten zu sparen und Ihren Materialumschlag zu verbessern. Der Stapler und seine Leistung spielen eine wichtige Rolle, aber hier geht es vielmehr darum, wie wir Sie dabei unterstützen können, Ihren Lagerbetrieb zu optimieren, um Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Genau dies ist – langfristig gesehen – entscheidend.

UNICARRIERS CORPORATION

UniCarriers Corporation behält sich das Recht vor, unangekündigt Änderungen an den in dieser Broschüre beschriebenen Farben, Ausstattungsoptionen oder Spezifikationen vorzunehmen oder einzelne Modelle auslaufen zu lassen. Die Farben der gelieferten Fahrzeuge können leicht von den in dieser Broschüre dargestellten Farben abweichen. Die Spezifikationen werden an die Marktbedingungen in den einzelnen Ländern angepasst und können dementsprechend leicht abweichen. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler, um sicherzustellen, dass das gelieferte Fahrzeug Ihren Vorstellungen entspricht. Alle Werte werden ausgehend von der Standardausführung bestimmt und können bedingt durch Motor- und Systemtoleranzen, den Zustand des Staplers und die Betriebsbedingungen leicht abweichen. Einige Ausstattungselemente, die in den Abbildungen dargestellt werden, sind optional.

unicarrierseurope.com/de