

Kehrmaschinen



Bsp. Sonderausstattung:

Wassersprühvorrichtung

robust, zuverlässig und modernste Technik

TYP 2003 Sondergrößen

Zum Anbau an:

-Radlader

-Stapler

-Traktor

-Unimog

-Kompaktlader

Merkmale der MTS-Kehrmaschinen

- * Stabile Ausführung
- * In Sekundenschnelle angebaut
- * Pendelnde Kehrwalzenaufhängung
- * Wartungsfrei
- * Einfache Bedienung

Preisgünstig und extrem Leistungsstark

Technische Daten					
Arbeitsbreite		max Schmutz-	Gewicht	Kehrwalze Ø	
(mm)	Antieb	behältervolumen	(KG)	(mm)	Besatz
1200	hydraulisch	-	140	600	50% Stahl / 50% Poly
1500	hydraulisch	-	170	600	50% Stahl / 50% Poly
1800	hydraulisch	-	210	600	50% Stahl / 50% Poly
2000 Standard	hydraulisch	-	230	600	50% Stahl / 50% Poly
2300	hydraulisch	-	265	600	50% Stahl / 50% Poly
2500	hydraulisch	-	290	600	50% Stahl / 50% Poly
2800	hydraulisch	-	325	600	50% Stahl / 50% Poly
3000	hydraulisch	-	345	600	50% Stahl / 50% Poly

Maschinentechnik Sattler

Inh.: B. Roth Adolf-Koch-Straße 8h Tel.: 06207/ 82847 Fax.: / 82914

www.MTS-Kehrmaschinen.de

69483 Wald-Michelbach E-Mail: info@MTS-Kehrmaschinen.de

Die Angaben über technische Daten, Maße und Gewichte sind unverbindlich, Änderungen vorbehalten