



Kehrmaschinen

robust, zuverlässig und modernste Technik

MTS

Technik in Design

TYP 2007 Sondergrößen

Stabile Kombimaschine als
selbstaufnehmende oder als
freiekehrende Maschine seitlich schwenkbar

Zum Anbau an:

-Radlader

-Stapler

-Traktor

-Unimog

-Kompaktlader



Bsp. Sonderausstattung:
Seitenbesen,
Wassersprühvorrichtung

Merkmale der MTS-Kehrmaschinen

- * Stabile Ausführung
- * In Sekundenschnelle angebaut
- * Vollkapselung der Kehrwalze
- * Nahezu staubfreier Betrieb
- * Niveaueausgleich
- * Einfache Bedienung
- * Pendelnde Kehrwalzen-
aufhängung
- * Wartungsfrei

**Preisgünstig und extrem
Leistungsstark**

Technische Daten

Arbeitsbreite (mm)	Antieb	max Schmutz- behältervolumen	Gewicht (KG)	Kehrwalze Ø (mm)	Besatz
1200	hydraulisch	240 Liter	270	600	50% Stahl / 50% Poly
1500	hydraulisch	300 Liter	335	600	50% Stahl / 50% Poly
1800	hydraulisch	360 Liter	405	600	50% Stahl / 50% Poly
2000 Standard	hydraulisch	400 Liter	450	600	50% Stahl / 50% Poly
2300	hydraulisch	460 Liter	520	600	50% Stahl / 50% Poly
2500	hydraulisch	500 Liter	685	600	50% Stahl / 50% Poly
2800	hydraulisch	560 Liter	755	600	50% Stahl / 50% Poly
3000	hydraulisch	600 Liter	800	600	50% Stahl / 50% Poly

* ab einer Breite von 2,5m verstärkt

Maschinentechnik Sattler
Inh.: B. Roth
Adolf-Koch-Straße 8h

Tel.: 06207/ 82847
Fax.: / 82914

69483 Wald-Michelbach

www.MTS-Kehrmaschinen.de
E-Mail: info@MTS-Kehrmaschinen.de

Die Angaben über technische Daten, Maße und Gewichte sind unverbindlich, Änderungen vorbehalten